

JP

製品名	Sigma 12mm F1.4 DC   Contemporary	
プロダクトライン	Contemporary	
レンズ構成	12群14枚	
	FLDガラス	0枚
	ELDガラス	0枚
	SLDガラス	2枚
	非球面レンズ	3枚
画角	ソニー E マウント: 99.6° 富士フィルム X マウント: 99.6° キヤノンRFマウント: 96.4°	
絞り	絞り羽根枚数	9枚
	円形絞り	○
	最小絞り	F16
最短撮影距離	17.2cm	
最大撮影倍率	1:8.4	
フィルターサイズ	φ62mm	
最大径×長さ	ソニー E マウント: φ68.0mm x 69.4mm 富士フィルム X マウント: φ68.0mm x 69.7mm キヤノンRFマウント: φ69.0mm x 67.4mm ※ 長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。	
質量	ソニー E マウント: 225g 富士フィルム X マウント: 235g キヤノンRFマウント: 250g	
エディション	C025	
付属品	ポーチ レンズフード(LH652-01) フロントキャップ(LCF-62 IV) リアキャップ(LCR III)	
対応マウント/商品コード	ソニー E マウント: 00-85126-416652 富士フィルム X マウント: 00-85126-416751 キヤノンRFマウント: 00-85126-416720	

EN

Product Name	Sigma 12mm F1.4 DC   Contemporary	
Product Line	Contemporary	
Lens Construction	14 elements in 12 groups	
	FLD Glass	0
	ELD Glass	0
	SLD Glass	2
	Aspherical Elements	3
Angle of View	Sony E-mount: 99.6° FUJIFILM X Mount: 99.6° Canon RF Mount: 96.4°	
Aperture	Number of Diaphragm Blades	9
	Rounded Diaphragm	✓
	Minimum Aperture	F16
Minimum Focusing Distance	17.2cm / 6.8in.	
Maximum Magnification Ratio	1:8.4	
Filter Size	φ62mm	
Dimensions (Diameter x Length*)	Sony E-mount: φ68.0mm x 69.4mm / φ2.7in. x 2.7in. FUJIFILM X Mount: φ68.0mm x 69.7mm / φ2.7in. x 2.7in. Canon RF Mount: φ69.0mm x 67.4mm / φ2.7in. x 2.7in. *The length of a lens is measured from the front of the lens to its mount	
Weight	Sony E-mount: 225g / 7.9oz. FUJIFILM X Mount: 235g / 8.3oz. Canon RF Mount: 250g / 8.8oz.	
Edition Number	C025	
Supplied Accessories	Pouch Lens Hood LH652-01 Front Cap LCF-62 IV Rear Cap LCR III	
Mount / Product Barcode	Sony E-mount: 00-85126-416652 FUJIFILM X Mount: 00-85126-416751 Canon RF Mount: 00-85126-416720	