

OM SYSTEM



M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II

Dieses kompakte Objektiv liefert eine außergewöhnliche Tele-Reichweite ohne Kompromisse und übertrifft damit alle Erwartungen. Es verfügt über 7EV Stufen Sync IS für herausragende Bildqualität aus der Hand, ist witterfest mit einer IPX1-Staub- und Spritzwasserschutzklasse und ist für scharfe, stabile Aufnahmen auch unter schwierigen Bedingungen gebaut. Mit einem vielseitigen 35mm-äquivalenten Brennweitenbereich von 200 mm bis 800 mm ist es die perfekte Wahl für Wildtiere, Vögel und Tele-Makrofotografie.

FEATURES

- **Kompakte Reichweite:** 200–800 mm Brennweite (entspricht 35 mm)
- **Erweiterbar bis 1600 mm (entspricht 35 mm):** Kompatibel mit Telekonvertern MC-14 und MC-20
- **Superteleaufnahmen aus der Hand:** Bis zu 7 Stufen Sync IS mit kompatiblen Kameras
- **Ganz nah dran:** Bis zu 0,57-fache maximale Vergrößerung (entspricht 35mm)
- **Absolute Zuverlässigkeit:** IPX1-zertifizierte Wetterversiegelung

TECHNISCHE DATEN

M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II

BRENNWEITE	100–400 mm
35MM ÄQUIVALENTE BRENNWEITE	200–800 mm
OBJEKTIVKONSTRUKTION	21 Elemente in 15 Gruppen (4 ED-Linsen, 2 Super HR-Linsen, 2 HR-Linsen)
SPRITZWASSER-/STAUBSCHUTZ	IEC Standard Veröffentlichung 60529 IPX1 (gilt, wenn das Objektiv mit einem spritzwassergeschützten OM SYSTEM Gehäuse verwendet wird) / Staubdichte Konstruktion
BLICKWINKEL	12 Grad - 3,1 Grad
NAHEINSTELLGRENZE	1,3 m (gesamter Zoombereich)
MAXIMALE BILDVERGRÖSSERUNG	0,09x (f:100 mm) / 0,29x (f:400 mm)
35MM ÄQUIVALENTE MAX. BILDVERGRÖSSERUNG	0,17x (f:100 mm) / 0,57x (f:400 mm)
MINIMALE FELDGRÖSSE	202,4 x 152,1 mm (f:100 mm) / 60,3 x 45,3 mm (f:400 mm)
ANZAHL DER LAMELLEN	9 (kreisförmige Blende)
MAXIMALE BLENDE	F5.0 (f:100 mm) bis F6.3 (f:400 mm)
MINIMALE BLENDE	F22
OBJEKTIV-IS-MECHANISMUS	VCM 5-Achsen-Sync IS 7,0 Schritte (f:100 mm) / 5,5 Schritte (f:400 mm)* * Laut CIPA-Standards. Bei Anbringung an OM-1 Mark II, mit Yaw- und Pitch-Anwendung auf die Kamera, IS bei halb gedrücktem Auslöser ausgeschaltet. Objektiv-IS 4,5 Schritte (f:100 mm) / 4,5 Schritte (f:400 mm)* * Laut CIPA-Standards. Bei Anbringung an E-M10 Mark IV, mit Yaw- und Pitch-Anwendung auf die Kamera, IS bei halb gedrücktem Auslöser ausgeschaltet.
FILTERGRÖSSE	Durchmesser 72 mm
ABMESSUNGEN	Φ86,4 x 205,6mm
GEWICHT	1.125 g (ohne Stativadapter, Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel und Gegenlichtblende) 1.300 g (mit Stativadapter, ohne Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel und Gegenlichtblende)
LIEFERUMFANG	LH-76D Gegenlichtblende, LC-72D Objektivdeckel, LR-2 hinterer Objektivdeckel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Um mehr über OM SYSTEM & Olympus Produkte zu erfahren, besuche bitte explore.omsystem.com

*Spezifikationen und Erscheinungen können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

*Die Farben der hier gedruckten Produkte können von denen der tatsächlichen Produkte abweichen.

*Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken und/oder Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

*Das Datum hier ist Stand Februar 2025.

© 2025 OM Digital Solutions



OM SYSTEM